

Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener y Sika® Teak Oil

Sistema Sika® para Mantenimiento de cubiertas de Teka

Datos Técnicos del Producto

	Sika® Teak Cleaner	Sika® Teak Brightener	Sika® Teak Oil
Base química	Solución alcalina	Compuesto base oxálico	Composición oleosa base solvente
Consistencia	Líquido incoloro con olor a cloro	Líquido incoloro con olor agradablemente dulce	Líquido ámbar con olor a solvente
Uso	Limpieza de la teka y maderas similares	Abrillantador para remover los productos de oxidación superficial manchas de hongos sobre la teka o maderas similares	Aceite de protección para resaltar la veta natural y el color de la madera
Densidad (a 20 °C)	1,02	1,01	0,81
Temperatura. de aplicación	10 - 30 °C		
Vida Util y Almacenaje	5 años en envases no abiertos		

Descripción

El sistema Sika® para mantenimiento de cubiertas de teka consiste en:

- Sika® Teak Cleaner.
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Estos productos han sido desarrollados para mantener el perfecto aspecto de las cubiertas de teka que han sido pegadas y sellados con el sistema Sika para cubiertas de Teka.

Beneficios de los Productos

- Rápidos y fáciles de usar.
- No levantan la veta de la madera.
- Proveen buena protección UV con el Sika® Teak Oil
- Mejoran la resistencia ante el crecimiento del moho.

Áreas de Aplicación

Los productos son usados para limpiar, renovar y proteger las cubiertas de teka en barcos, yates y botes.

Este producto solo es adecuado para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar pruebas con los actuales sustratos y condiciones para asegurar la compatibilidad de los materiales



Aplicación **Sika® Teak Cleaner**

Vierta sobre la cubierta seca y esparza con un cepillo o pinceleta. Permita que reaccione por **dos a cinco** minutos, y luego frote suavemente en la dirección de la veta de la madera. Enjuague con abundante agua dulce. La madera extremadamente sucia o verdosa podrá requerir una segunda aplicación.

Nota: No use el producto sin un posterior enjuague con agua dulce.

Sika® Teak Brightener

Luego de la limpieza de la madera con el **Sika® Teak Cleaner**, vierta el **Sika® Teak Brightener** sobre la madera y esparza con un cepillo o pinceleta. Déjelo actuar por cinco minutos, y luego frote suavemente en dirección de la veta de la madera. Las áreas enmohecidas pueden requerir el refregado con un cepillo grueso común o un paño para fregar. Enjuague con agua dulce. Las superficies muy manchadas o grises pueden requerir una segunda aplicación.

Sika® Teak Oil

La madera debe estar preparada usando el **Sika® Teak Cleaner** y el **Sika® Teak Brightener**. Aplique el **Sika® Teak Oil** sobre la superficie seca con un cepillo o un paño.

Déjelo actuar en la superficie 2-3 minutos. Entonces elimine el exceso de aceite con un paño limpio y sin pelusas. La madera extremadamente porosa puede requerir una segunda o incluso una tercera aplicación.

La madera está adecuadamente impregnada cuando el exceso de aceite permanece en la superficie de la madera sin ser absorbido y requiere ser eliminado. Déjelo secar por al menos 6 horas.

Nota: las salpicaduras de estos productos sobre los herrajes y otras partes deben ser eliminadas inmediatamente.

Importante

Estos productos se han probado extensivamente en conjunto con el material para calafateo de cubierta de teka Sikaflex -290 DC. Aplicado correctamente, no hay efecto negativo sobre las juntas. Sin embargo, los productos contienen químicos activos, y en una alta concentración pueden deteriorar el sellador cuando este permanece en contacto prolongado con los productos concentrados no diluidos del sistema para mantenimiento de la teka. Por lo tanto observe estrictamente las recomendaciones del uso.

Información adicional:

Instrucciones de trabajo publicadas para una aplicación definida pueden especificar datos técnicos adicionales a los contenidos en esta hoja de datos del producto.

Están disponibles a pedido, las copias de las siguientes publicaciones:

Hoja de Datos de Seguridad

Información de packaging

Botella plástica	1 L
	4 L

Valores Base

Todos los datos técnicos declarados en esta Hoja de Datos del Producto son basados en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias mas alla de nuestro control.

Información de salud y seguridad

Para información y consejos referentes al transporte, manejo, almacenamiento y el desecho de residuos, los usuarios deberán referirse a la hoja de seguridad actualizada la cual contiene datos de seguridad relacionados a los aspectos físico, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la misma.

Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente.

Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No arrojar el producto o envase a la tierra o a cursos de agua, desagües. Respetar las indicaciones locales vigentes respecto de los residuos y/o desechos. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.

Advertencia al comprador:

La información y en particular las recomendaciones de esta Instrucción de Uso están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descritas. En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los sustratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deben siempre remitirse a la última edición de la Instrucción de Uso del producto, que le será suministrada ante su solicitud.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 -
(B1678CS1) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico:
4734-3532 / 4734-3502 /
4816-3217
Dirección de Internet:
www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com



Empresa adherida al "Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente"



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión Ambiental" ISO 14001



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de la Calidad" ISO 9001



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" IRAM 3800/ OHSAS 18001